


atria



SIMPLICIDADE e ELEGÂNCIA



condomínio



residência



comércio



restaurante



estacionamento

Características



- Dimerizável
- Sensor de presença
- Fonte integrada
- Antivandalismo
- Difusor acrílico
- Fácil de instalar

Dados técnicos

| | Atria 6W Sobrepor | Atria 6W Embutir | Atria 12W Sobrepor | Atria 12W Embutir | Atria 24W Sobrepor | Atria 24W Embutir |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Potência | 6W | | 12W | | 24W | |
| Tensão | 127V | | 127V/220V | | | |
| Fluxo luminoso | 660 lm | | 1320lm | | 2640 lm | |
| Eficiência luminosa | 110 lm/W | | | | | |
| Equivalência | 1 x Fluorescente Compacta 20W | | 2 x Fluorescente Compacta 20W | | 4 x Fluorescente Compacta 20W | |
| Duração | 50.000 horas | | | | | |
| Temperatura de cor | 3000 K / 5700 K | | | | | |
| IRC | > 80 | | | | | |
| Fator de potência | > 0,9 | | | | | |
| Grau de proteção IP | IP 44 | | | | | |
| Dimensões | (A)150 x (B) 150 X (C)40 | Nicho (A)150 x (B)150 | (A)150 x (B) 150 X (C)40 | Nicho (A)150 x (B)150 | (A)225 x (B) 225X (C)40 | Nicho (A)225 x (B) 225X |
| Peso | 0,45 Kg | | | | 1 Kg | |
| Temperatura de operação | -20°C a +40°C | | | | | |
| Tipo de difusor | Acrílico translúcido | | | | | |
| Cores | Branco* | | | | | |

*Outras cores sob encomenda

